



GENERALITA'

Film protettivo in grado di evitare graffiature e macchie sulle superfici finite.
Facilità d'asportazione della pellicola senza lasciare residui.

CAMPO DI IMPIEGO

Protettivo per superfici verniciate e nobilitate.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

COLORE

ODORE

VISCOSITA' Brookfield a 23°C g4/20rpm

liquido

semitrasparente

inodore

3000 - 5000 mPa*s

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto è fornito pronto all'uso. Si può applicare a pennello o a rullo.
La grammatura 50 ÷ 100 g/m² a seconda del tipo protezione desiderata.
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

CONFEZIONI

Secchi da Kg.30; cisterne da Kg. 400 e Kg. 1000.

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Data: Aprile 15; revisione n° 00

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -