

**GENERALITA'**

Adesivo acetovinilico modificato di ottima qualità che presenta un'elevata adesione su svariati tipi di supporti. E' caratterizzato da una linea collante trasparente con ottima appiccicosità residua ed elevata rapidità di presa.

CAMPO DI IMPIEGO

Viene utilizzato principalmente nel settore cartotecnica per imballaggi: carta verniciata o stampata, sacchi di carta nobilitata con materiale plastico.
Soddisfa i requisiti FDA 175 105 per le applicazioni alimentari.

CARATTERISTICHE**ASPETTO**

bianco lattiginoso

VISCOSITA' Brookfield a 23°C g4/20rpm

4000 - 7000

mPa*s

TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE

+0

°C

APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione dopo diluizione.
Temperatura consigliata per l'applicazione +18 °C - +25 °C.
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

CONFEZIONI

Taniche da kg 25 ; cisterne da kg 1000 .

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie; data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Data: Maggio '15; revisione n°03.

LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -